

Fomax S1502 平面屏一体机



◆ 主要特性：

- ✧ 15" TFT 液晶显示屏 + 5 线电阻式触摸屏
- ✧ 板载 Intel® Celeron® J1900 Soc 四核处理器
- ✧ 平面屏设计，美观简洁
- ✧ 采用高强度材质的机箱
- ✧ 前面板符合 IP65 标准
- ✧ 千兆以太网口，COM，USB，VGA，HDMI
- ✧ 多串口可选

◆ 产品概述

Fomax S1502 平面屏一体机采用了高性价比、低功耗单一芯片的 Intel® Celeron® J1900 四核处理器，广泛的应用工业领域。存储包括一个 SATA 硬盘和一个 mSATA 固态硬盘，可外接显示器，支持的接口包括千兆网口、多个串口和 USB 端口、从而轻松满足客户各种各样的要求。

Fomax S1502 采用了平面屏设计，提供了一种紧凑、高性能的人机界面；整机密闭无风扇散热设计，适用于用户的各种恶劣使用环境，满足不同工业场合需求；完美的人性化的设计，可适应如高温、冲击，振动等各种工业环境可广泛适用于冶金、电力、工厂自动化和智能交通领域的通讯和现场监控。

◆ 规格列表

型号规格		Fomax S1502
基本配置		
标配		板载 Intel® Celeron® J1900 2.0GHz, up to 2.42GHz, 2M Cache, 64 位, 四核
内存		4GB DDR3L SODIMM (单槽, 标配), 最大 8GB
存储设备		1×500G 全天候硬盘 (标配)
扩展槽		HDD (2.5")、SSD、mSATA (可选)
		2×Mini-PCIe (全长, 其中一个与 mSATA 共享), 1×Sim
		4×RS-232 (COM1~4), 1×RS-232/485 (COM6)
		4×USB 2.0
I/O 接口		1×SATA 2.0, 1×mSATA
		2×10/100/1000M (Intel®网络芯片)
		1×VGA, 1×HDMI
		电源开关, 运行指示灯, 电源接口
显存		板载显存, 动态分配
驱动器		
可选		USB 外置 DVD-ROM 或 DVD-RW
监测功能		
看门狗功能		0~255 秒
液晶显示屏		
显示器类型		15" XGA TFT LCD
分辨率		1024×768
亮度		420cd/m ²
对比度		800:1
可视角度		160° (H), 160° (V)
背光方式		LED
触摸屏		5 线, 电阻式 (标配)
电源		
电源输入		12VDC (2 孔端子输入), 含电源适配器
机械规格		
散热		无风扇结构, 被动式散热
材质		铝合金前面板&高强度钣金机箱
安装类型		平板安装, VESA
尺寸 (W×H×D)		369mm×301mm×85mm
开孔尺寸 (W×H)		353mm×283mm
环境参数		
工作温度		0~50℃
存储温度		-20~70℃
相对湿度		10~85% (无凝结)
防护等级		前面板 IP65
认证		FCC、CE



上海瑞强信息科技有限公司

上海闵行区新骏环路 245 号 D302 / 邮编: 201114

Tel: +86 21 5109 6600

Fax: +86 21 5426 3008