


LP1700 工业显示器



◆ 主要特性：

- ◇ 17" TFT LCD
- ◇ 长寿命背光灯
- ◇ 不锈钢机箱，铝质前面板
- ◇ 前面板达到 IP65、NEMA 4/4X/12 防水等级
- ◇ 支持 VGA、DVI 接口
- ◇ 支持触摸屏、防静电亚克力等选项
- ◇ 各种安装方式可选：平板式、机架式、VESA
- ◇ 可选自带双口 KVM 切换器

◆ 产品概述

Nematron LP1700 工业显示器是工业环境中，当空间有限需要超薄工业级显示器时的理想选择。产品支持 17" TFT LCD，还提供触摸屏的选项，可选自带双口 KVM 切换器。

LP1700 工业显示器产品具有加固型铝质前面板，能达到 NEMA4/IP65 的防水等级，完全符合工业现场防水和防尘的需求。

它还提供方便灵活的各种安装附件，能使工业显示器方便地安装在墙上，机架上等各种工业现场环境中。能根据各种应用的需求提供灵活的、完整的控制解决方案。

◆ 规格列表

型号		LP1700
液晶显示屏		
显示器类型		17" SXGA TFT LCD
分辨率		1280×1024
像素点距		0.264mm×0.264mm
亮度		250cd/m ²
对比度		1000:1
响应时间		5ms
最大色彩数		16.7M
可视角度		170° (H), 160° (V)
背光灯寿命		30,000 小时
OSD 控制		支持 (正面)
触摸屏 (可选, LP1700T)		
类型		5 线, 电阻式
透光率		80±2%
寿命		3500 万次
触摸屏接口		USB or RS-232
输入接口		
显示接口		1×VGA, 1×DVI-I
电源		
输入方式		12VDC 输入 (标配, 提供适配器) 18~36VDC 输入 (可选, 不提供适配器)
适配器		输入: 100~240VAC, 50~60Hz 输出: 12VDC / 5A
KVM 切换器 (可选, LP1700T-KVMP)		
连接数		2 (可连接 2 台计算机)
接口方式		USB
标配线长		1.8 米
机械规格		
材质		铝质前面板, 不锈钢机箱
前面板颜色		冷灰 (标配)
安装方法		平面安装, 机架式安装, VESA100mm
尺寸 (W×H×D)		483mm×355mm×57mm
开孔尺寸 (W×H)		428mm×318mm
重量		7kg
环境参数		
工作温度		0~50℃
存储温度		-20~60℃
湿度		10~90% (无凝结)
海拔高度		10,000ft
振动		1g, 5~500Hz
冲击		15g
防护等级		IP65、NEMA 4/4X/12 (前面板)
认证		FCC、CE



上海瑞强信息科技有限公司

上海闵行区新骏环路 245 号 D302 / 邮编: 201114

Tel: +86 21 5109 6600

Fax: +86 21 5426 3008