

PR-17&19xx 抽屉式 LCD KVM (多口切换)



◆ 主要特性：

- ◇ 全钢结构，高度为 1U，可以安装在标准 19" 英寸机柜内
- ◇ 采用 99 键超薄键盘，支持多国语言
- ◇ 采用触摸板鼠标，高分辨率，高灵敏度，2 个功能按键和滚轮功能（触摸板右边横条区域为滚轮功能区）
- ◇ 支持 PS2 和 USB 接口
- ◇ 支持多种操作系统 - Windows、Linux、Mac 及 Sun
- ◇ LCD KVM 切换器安装快速简单，只需要将电缆连接到正确的端口上，无须软件配置，不存在复杂的安装过程或不兼容问题。
- ◇ LCD KVM 切换器可直接连接并控制 8/16 台主机，支持多硬件平台和多操作系统。
- ◇ 无需安装软件-可透过键盘热键及 OSD 屏幕选单轻松选择服务器。

◆ 产品概述

多端口 LCD KVM 切换器是一个集成了多端口 KVM 切换功能于 1U 高度空间的控制平台，它通过一组设备（包含显示器、键盘、鼠标）实现对多台计算机的操作。从而节省了为每台计算机单独配置键盘、鼠标、监视器的费用以及它们所占用的空间。安装快速简单，只需要将电缆连接到正常的端口中，而无须软件配置。LCD KVM 切换器可直接连接并控制 8 或 16 台主板，支持多硬件平台和多操作系统。

◆ 规格列表

型号规格	PR-1708	PR-1716	PR-1908	PR-1916
主机连接数				
直接	8	16	8	16
最多（级联）	256（菊式串接）	512（菊式串接）	256（菊式串接）	512（菊式串接）
LCD 显示屏				
尺寸	17"		19"	
显示屏类型	SXGA TFT			
分辨率	1280×1024@60Hz			
色彩显示	16.7M			
点距	0.264mm×0.264mm		0.294mm×0.294mm	
可视角度	170°（H），160°（V）			
亮度	250cd/m ²			
对比度	1000:1			
响应速度	5ms			
背光类型	LED			
背光灯寿命	30,000 小时			
键盘				
按键设计	99 键（82 键主键盘+17 键独立数字键盘）			
鼠标				
X/Y 分辨率	>1000 点 / 英寸，（40 点/mm）			
触摸板	支持			
键盘 & 鼠标				
接口	PS/2 or USB			
操作系统	支持多种操作系统 - Windows、Linux、Mac 及 Sun			
使用寿命	>1,000,000 次			
端口选择				
切换方式	按键、OSD 菜单、热键、鼠标			
电源				
输入	100~240Vac, 50~60Hz, <1.5A			
功耗	17W	23W	21W	23W
环境参数				
工作温度	0~40℃			
存储温度	-20~60℃			
湿度	0~80%RH, 无凝结			
尺寸（W×H×D）	448mm×42.5mm×581mm		448mm×42.5mm×605mm	
重量	13.3kg	13.7kg	13.5kg	13.7kg
认证	FCC、CE, 符合 3C 标准		符合 3C 标准	



上海瑞强信息科技有限公司
 上海闵行区新骏环路 245 号 D302 / 邮编: 201114
 Tel: +86 21 5109 6600 Fax: +86 21 5426 3008